



# OWATROL® COMPO-CARE

## OPFRISKER TIL KOMPOSIT-TRÆ

<b>Produktbeskrivelse</b>	OWATROL® COMPO-CARE er en vandbaseret opfrisker til komposit. Produktet beskytter, fremhæver og genopliver farven i al komposit. OWATROL® COMPO-CARE er let at påføre og tørrer hurtigt.
<b>Produktegenskaber</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Transparent, farvet finish.</li><li>• Fremhæver og genskaber farven på komposit.</li><li>• Beskytter mod pletter (olie, fedt m.v.).</li><li>• Gør overfladen vandafvisende.</li><li>• Let at påføre.</li><li>• Tørrer hurtigt.</li><li>• Lugtsvag.</li></ul>
<b>Anvendelsesområder</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Udendørs.</li><li>• Alle typer komposit.</li><li>• Lodrette og vandrette overflader; terrasser, beklædninger, havemøbler m.v.</li><li>• Ideel til terrassebrædder med riller.</li></ul>
<b>Tekniske data</b>	<p><b>Finish:</b> Silkemat. <b>Bindemiddel:</b> Acrylat. <b>Opløsningsmiddel:</b> Vand. <b>Vægtfylde (v/20° C):</b> 1.080 ± 0,05. <b>Beskaffenhed:</b> Flydende. <b>Tørstofindhold:</b> 6% w/w. <b>Brandfarlig:</b> Ikke klassificeret som brandbar. <b>Pakningsstørrelse:</b> 1 liter, 2,5 liter. <b>Farver:</b> Grå og brun. Begge transperante. <b>Tørretid:</b> • <b>Berøringstør:</b> 1 time. • <b>Helt tør:</b> 12-24 timer, afhængig af temperatur og luftfugtighed. • Gulve der udsættes for kraftig trafik bør ikke anvendes fuldt ud før efter 24 timer. <b>VOC:</b> 3 % ± 0.5.</p>
<b>Klargøring af overfladen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Overfladerne skal være rene, tørre og fri for skidt, fedt, snavs, skimmelsvamp og pletter.</li><li>• Fjern skimmelsvamp med 50/50 klor/vand opløsning. Skrub opløsningen på overfladen og lad den sidde i 10-15 min; skyl grundigt af.</li><li>• Rens overfladen med OWATROL® COMPO-CLEAN*.</li><li>• Efter afrensning lad træet tørre grundigt, eller indtil det har en fugtighed på 18% eller mindre før påføring af finish.</li></ul>
<b>Påføringsværktøj</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pensel – høj kvalitets syntetisk pensel.</li><li>• Rulle – syntetisk.</li></ul>
<b>Anbefalinger for påføring</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dæk alt over, som du ikke ønsker at behandle.</li><li>• Påfør ved 10°C op til 30°C.</li><li>• Undgå at påføre OWATROL® COMPO-CARE, hvis der forventes koldt eller vådt vejr indenfor de næste 24 timer.</li><li>• Arbejd altid i den fulde længde af et stykke træ eller vandret beklædning frem til et logisk stop.</li><li>• Lodrette overflader skal påføres fra top til bund.</li><li>• Stop aldrig påføring midt på et stykke komposit.</li><li>• Påfør aldrig i direkte sollys eller på varme overflader.</li><li>• For at sikre ensartethed i farven blandes alle produkter sammen, der skal anvendes på samme område.</li></ul>
<b>Påføring</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fortynd ikke.</li><li>• Omrør produktet grundigt før og under påføringen.</li><li>• Påfør et enkelt, jævnt lag af OWATROL® COMPO-CARE på hele længden af et stykke komposit. Stop ved et naturligt punkt for at undgå overlapning.</li></ul>
<b>Rækkeevne</b>	15 m <sup>2</sup> pr. liter Den reelle rækkeevne vil variere afhængig af påføringsmetode, type, tekstur og kompositens porøsitet.

<b>Vedligeholdelse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afhængig af påvirkningen fra sol, vejr og trafik.</li> <li>• Vedligeholdelse bør foretages, når det behandlede område bliver gennemsigtigt. OWATROL® COMPO-CARE behøver ikke slibning eller stribning før påføring af et vedligeholdelseslag.</li> <li>• Rens overfladen med OWATROL® COMPO-CLEAN*.</li> <li>• Påfør et enkelt lag af OWATROL® COMPO-CARE på hele overfladen som anvist under "påføring".</li> </ul>
<b>Rengøring</b>	Vand og sæbe.
<b>Opbevaring</b>	Undgå frost og høje temperaturer.
<b>Sikkerhed</b>	<p>Opbevares utilgængeligt for børn.</p> <p>Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med hud og øjne. Ved kontakt med øjnene skyld straks med rigelig rent vand og søg lægehjælp. Hvis produktet indtages undlad at kaste op: Søg straks lægehjælp og fremvis beholderen eller etiketten.</p> <p>Vi henviser til sikkerhedsdatablad, som kan findes på <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> eller <a href="http://www.owatrol.dk">www.owatrol.dk</a>.</p>
<b>Generel information</b>	<p>Vi gør os umage for at sikre, at informationen i dette tekniske datablad er korrekt. OWATROL INTERNATIONAL er ikke i stand til at garantere resultaterne, da vi ikke har kontrol over og under hvilke omstændigheder vores produkter anvendes. For yderligere information kontakt venligst vores tekniske afdeling via e-mail <a href="mailto:info@owatrol.com">info@owatrol.com</a> eller den lokale OWATROL distributør i Danmark.</p> <p>Ovenstående information er korrekt på udstedelsesdatoen. Alle andre OWATROL produkter, der nævnes i dette dokument skal anvendes som beskrevet ifølge instruktionerne på disse produkters etiket og tekniske datablad.</p> <p>Oplysningerne er alene vejledende, og producenten er ikke ansvarlig for anvendelse af produkter, der ikke er foretaget under hans tilsyn.</p> <p>*Disse produkter er en del af Owatrol sortimentet, se mere på <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> eller <a href="http://www.owatrol.dk">www.owatrol.dk</a>.</p>
<b>Udstedelsesdato</b>	Februar 2017.

Owatrol Original  
er et varemærke fra



WBK Trading A/S,  
Kobbelvænget 74, 2700 Brønshøj,  
Tlf. +45 7070 7409,  
[www.owatrol.dk](http://www.owatrol.dk)

Se alle vore løsninger på:  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)