



OWATROL® E.S.P. NEM OVERFLADE PRIMER

| | |
|----------------------------------|--|
| Produktbeskrivelse | <p>OWATROL® E.S.P. er et nemt læg-på/tør-af produkt, der på en gang både forbereder og primer overfladen, så det støvede og tidskrævende arbejde med at slibe undgås. Hurtig og nem at anvende. OWATROL® E.S.P. efterlader en mikro-primer bindende film, der får både maling og lak til at binde på enhver ikke-porøs overflade. Mild mod hænderne og næsten lugtfri. OWATROL® E.S.P. er en ren, effektiv og let måde at forberede enhver ikke-porøs overflade inden maling. På den måde sparer du tid og arbejdskraft.</p> |
| Produktegenskaber | <ul style="list-style-type: none">• Enkel påføring med fugtig klud.• Forbereder jævne, glatte overflader til maling eller fernisbehandling.• Kan overmales med enhver olie- eller vandbaseret maling eller fernis.• Du undgår helt tids- og arbejdskrævende slibning.• Kan overmales efter 2 timer eller op til 7 dage senere.• Let at anvende.• Den fjerner og blødgør ikke gammel finish eller gør den kedelig. |
| Anvendelsesområder | <ul style="list-style-type: none">• Inden- og udendørs.• Lakeret, emaljeret, fernis, maling: vægge, møbler, radiatorer mv.• Keramik: badeværelser.• Melamin: køkken møbler.• Glas. |
| Tekniske data | <p>Bindemiddel: Acrylat/Alkyd harpiks. Opløsningsmiddel: Vand. Vægtfylde (v/20° C): 1.00 ± 0,01. Beskaffenhed: Flydende. Tørstofindhold: 6 % ± 2. Brandfarlig: Ikke klassificeret som brandfarlig. Pakningsstørrelse: 1 liter. Tørretid: 2 timer afhængig af temperatur og luftfugtighed. VOG: EU-grænse for dette produkt (cat. A/f) 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 29 g/l.</p> |
| Klargøring af overfladen | <ul style="list-style-type: none">• Overfladen skal være ren, tør og fri for olie, fedt, voks og lignende.• Fjern først alle flager og løst materiale fra den gamle finish.• Olierede, fedtede, voksede eller lakerede overflader skal skrubbes med en grøn skuresvamp eller 00 ståuld vædet med OWATROL® E.S.P.• Skyl al OWATROL® E.S.P. af efter 5-10 minutter og følg derefter påføringsvejledningen nedenfor. |
| Påføringsværktøj | <ul style="list-style-type: none">• Fnugfri klud.• Børste.• Rulle. |
| Anbefalinger for påføring | <ul style="list-style-type: none">• Ryst beholderen grundigt før brug.• Fortynd ikke.• Kontroller på et mindre ikke-synligt område, at den nye finish kan arbejde sammen med den gamle finish.• Brug rene, fnugfri klude og skift dem regelmæssigt.• Bland ikke nyt og gammel OWATROL® E.S.P.• Påfør ved 5°C til 35°C.• Dyb ikke fnugfri klude eller andre værktøjer i OWATROL® E.S.P. |
| Påføring | <ul style="list-style-type: none">• Påfør OWATROL® E.S.P. i rigelig mængde med en tør fnugfri klud. Hvis OWATROL® E.S.P. "skyer" eller deler sig, er overfladen ikke ren.• Tør OWATROL® E.S.P. af igen og rengør overfladen igen ifølge anvisningen.• Lad produktet virke i 5 min. Tør derefter overfladen i én retning med en ren klud for at fjerne overskydende OWATROL® E.S.P.• Lad OWATROL® E.S.P tørre helt op. <p>Bemærk: Når OWATROL® E.S.P. er tør kan der påføres finish i op til 7 dage efter. Efter dette tidspunkt skal OWATROL® E.S.P. anvendes igen, som beskrevet ovenfor, for at opnå et tilfredsstillende slut resultat.</p> |

| | |
|----------------------------|---|
| Rækkeevne | 18 m ² pr. liter Den reelle rækkeevne vil variere afhængig af påføringsmetode, sort, tekstur og underlagets porøsitet. |
| Rengøring | Vand og sæbe. |
| Opbevaring | Undgå frost og høje temperaturer. |
| Sikkerhed | Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå kontakt med øjne. Ved kontakt med øjnene skyld straks med rigelig rent vand og søg lægehjælp. Hvis produktet indtages undlad at kaste op: Søg straks lægehjælp og fremvis beholderen eller etiketten. Vi henviser til sikkerhedsdatablad, som kan findes på www.owatrol.com eller www.owatrol.dk . |
| Generel information | Vi gør os umage for at sikre, at informationen i dette tekniske datablad er korrekt. OWATROL INTERNATIONAL er ikke i stand til at garantere resultaterne, da vi ikke har kontrol over og under hvilke omstændigheder vores produkter anvendes. For yderligere information kontakt venligst vores tekniske afdeling via e-mail info@owatrol.com eller den lokale OWATROL distributør i Danmark. Ovenstående information er korrekt på udstedelsesdatoen. Alle andre OWATROL produkter, der nævnes i dette dokument skal anvendes som beskrevet ifølge instruktionerne på disse produkters etiket og tekniske datablad. Oplysningerne er alene vejledende, og producenten er ikke ansvarlig for anvendelse af produkter, der ikke er foretaget under hans tilsyn. *Disse produkter er en del af Owatrol sortimentet, se mere på www.owatrol.com eller www.owatrol.dk . |
| Udstedelsesdato | Februar 2017. |

Owatrol Original
er et varemærke fra

WBK Trading A/S,
Kobbelvænget 74, 2700 Brønshøj,
Tlf. +45 7070 7409,
www.owatrol.dk



Se alle vore løsninger på:
www.owatrol.com